



CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado nº: **1035-CPR-ES043368-A**

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos:

AISLANTES TÉRMICOS

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado/s por la empresa:

POLIURETANOS, S.A.

Con domicilio Social:

**CR C-65, Km. 16 S/N ZONA INDUSTRIAL EL TRUST
17244 CASSA DE LA SELVA (GIRONA)**

En la/s planta/s de fabricación:

**1.- CR C-65, Km. 16 S/N ZONA INDUSTRIAL EL TRUST
17244 CASSA DE LA SELVA (GIRONA)**

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la/s norma/s armonizada/s EN indicada/s.

EN 13165:2012+A2:2016

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE. Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **29 de octubre de 2012**

Fecha de actualización: **28 de noviembre de 2017**

Fecha de caducidad: **28 de octubre de 2018**



Mónica Botas
Directora de certificación



ANEXO AL CERTIFICADO nº 1035-CPR-ES043368-A

Fecha: 28 de Noviembre de 2017

MARCA / MODELO	TIPO AISLAMIENTO	ESPESOR	CLASIFICACION AL FUEGO
PIR GR PIR AF PIR ALU-T PIR F ALU-T	<i>Aislamiento térmico para edificación. Producto manufacturado de espuma rígida de poliuretano (PU)</i>	<i>30≤e≤120mm</i>	<i>C-s2, d0</i>